

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 23.09.2025

Numero versione 4 (sostituisce la versione 3)

Revisione: 23.09.2025

### SEZIONE 1: Identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

#### 1.1 Identificatore del prodotto

· **Denominazione commerciale:** **WGP 105**

· **UFI:** UE66-E0JU-C00M-7W6K

· **1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati** Vedere Sezione 16

· **Utilizzazione della Sostanza / del Preparato** Fondo (Primer)

#### 1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

· **Produttore/fornitore:**

WestWood Kunststofftechnik AG  
Schürmatt 10  
CH-8964 Rudolfstetten  
Tel.: +41 56 649 24 24  
Internet: [www.westwood-ch.com](http://www.westwood-ch.com)

WestWood Italia s.r.l.  
Via Guido Reni n. 2/2  
I-40125 Bologna  
Tel.: +39 051 0453934  
Internet: [www.westwood-it.eu](http://www.westwood-it.eu)

#### · Informazioni fornite da:

Reparto sicurezza prodotti  
Mr. Wegner  
Tel.: +49 5702 83 92 145  
Email: [sdb@westwood.de](mailto:sdb@westwood.de)

#### · 1.4 Numero telefonico di emergenza:

per la Svizzera  
Centro Svizzero d'Informazione Tossicologica  
Tel.: 145 / 24h  
dall'estero: +41 44 251 51 51  
casi non urgenti e segretariato: +41 44 251 66 66

per l'Italia  
24 h - un numero di emergenza  
Tel.: +1 872 5888271 (W)

### SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

#### · 2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

· **Classificazione secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008**



GHS02 fiamma

Flam. Liq. 2 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.

STOT SE 3 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

(continua a pagina 2)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 23.09.2025

Numero versione 4 (sostituisce la versione 3)

Revisione: 23.09.2025

**Denominazione commerciale: WGP 105**

(Segue da pagina 1)

### 2.2 Elementi dell'etichetta

#### Etichettatura secondo il regolamento (CE) n. 1272/2008

Il prodotto è classificato ed etichettato conformemente al regolamento CLP.

#### Pittogrammi di pericolo



GHS02 GHS07

#### Avvertenza Pericolo

#### Componenti pericolosi che ne determinano l'etichettatura:

acetato di etile

acetato di 1-metil-2-metossietile

#### Indicazioni di pericolo

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

#### Consigli di prudenza

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.

P261 Evitare di respirare i vapori.

P280 Indossare guanti di protezione/ occhiali di protezione.

P303+P361+P353 IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle o fare una doccia.

P312 In caso di malessere, contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico.

P403+P235 Conservare in luogo fresco e ben ventilato.

### 2.3 Altri pericoli

#### Risultati della valutazione PBT e vPvB

**PBT:** Non soddisfa i criteri PBT di cui all'allegato XIII del regolamento REACH (autovalutazione)

**vPvB:** Non soddisfa i criteri vPvB di cui all'allegato XIII del regolamento REACH (autovalutazione)

#### Determinazione delle proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Informazioni ambientali e tossicologiche: La sostanza/miscela non contiene componenti che sono interferenti endocrini secondo l'articolo 57(f) del REACH o il Regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o il Regolamento delegato (UE) 2018/605 della Commissione in quantità pari o superiore allo 0,1%.

## SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

### 3.2 Miscele

**Descrizione:** Miscela delle seguenti sostanze con additivi non pericolosi.

#### Sostanze pericolose:

|                                                                 |                                                                                     |         |
|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 141-78-6<br>EINECS: 205-500-4<br>Reg.nr.: 01-2119475103-46 | acetato di etile<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066 | 50-100% |
| CAS: 108-65-6<br>EINECS: 203-603-9<br>Reg.nr.: 01-2119475791-29 | acetato di 1-metil-2-metossietile<br>Flam. Liq. 3, H226; STOT SE 3, H336            | 10-25%  |

**Ulteriori indicazioni:** Il testo dell'avvertenza dei pericoli citati può essere appreso dal capitolo 16

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 23.09.2025

Numero versione 4 (sostituisce la versione 3)

Revisione: 23.09.2025

**Denominazione commerciale: WGP 105**

(Segue da pagina 2)

### SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

- **4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso**
- **Indicazioni generali:**  
Allontanare immediatamente gli abiti contaminati dal prodotto.  
Allontanare dal luogo di pericolo e sdraiare a terra le persone da soccorrere.  
Chiamare immediatamente il medico.
- **Inalazione:**  
Se il soggetto è svenuto provvedere a tenerlo durante il trasporto in posizione stabile su un fianco.  
Portare la persona da soccorrere all'aria aperta e coricare a terra.  
Sottoporre a cure mediche.
- **Contatto con la pelle:**  
Lavare immediatamente con acqua e sapone sciacquando accuratamente.  
In caso di irritazioni cutanee persistenti consultare il medico.  
Lavare immediatamente con acqua.
- **Contatto con gli occhi:**  
Lavare con acqua corrente per diversi minuti tenendo le palpebre ben aperte e consultare il medico.
- **Ingestione:** Non provocare il vomito, chiamare subito il medico.
- **4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati**  
Mal di testa  
Intontimento  
Sensibilizzazione cutanea  
Irritante per pelle, occhi e sistema respiratorio.
- **4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali**  
Non sono disponibili altre informazioni.

### SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

- **5.1 Mezzi di estinzione**
- **Mezzi di estinzione idonei:** CO<sub>2</sub>, sabbia, polvere, schiuma.
- **Mezzi di estinzione inadatti per motivi di sicurezza:** Getti d'acqua
- **5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela**  
Può sviluppare miscele gas-aria pericolose.  
Se riscaldato o in caso di incendio il prodotto può sviluppare fumi tossici.  
In caso di incendio si possono liberare:  
Monossido di carbonio (CO)  
Ossido d'azoto (NO<sub>2</sub>)
- **5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi**
- **Mezzi protettivi specifici:**  
Indossare tute protettive integrali.  
Portare un respiratore ad alimentazione autonoma.
- **Altre indicazioni**  
Raffreddare i contenitori a rischio con un getto d'acqua.  
Raccogliere l'acqua contaminata usata per lo spegnimento, non convogliarla assolutamente nel sistema fognario.

— IT —

(continua a pagina 4)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 23.09.2025

Numero versione 4 (sostituisce la versione 3)

Revisione: 23.09.2025

**Denominazione commerciale: WGP 105**

(Segue da pagina 3)

### SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

#### · 6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Garantire una ventilazione sufficiente.



Allontanare fonti infiammabili.

In caso di vapori/polvere/aerosol adottare protezioni respiratorie.

Indossare equipaggiamento protettivo. Allontanare le persone non equipaggiate.

#### · 6.2 Precauzioni ambientali:

Impedire infiltrazioni nella fognatura/nelle acque superficiali/nelle acque freatiche.

In caso di infiltrazione nei corpi d'acqua o nelle fognature avvertire le autorità competenti.

#### · 6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Non dilavare con acqua o detergenti liquidi.

Raccogliere il liquido con materiale assorbente (sabbia, tripoli, legante di acidi, legante universale, segatura).

#### · 6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni relative ad una manipolazione sicura, vedere capitolo 7.

Per informazioni relative all'equipaggiamento protettivo ad uso personale vedere Capitolo 8.

Per informazioni relative allo smaltimento vedere Capitolo 13.

### SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

#### · 7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Non riversare i residui nei contenitori destinati alla conservazione.

Accurata ventilazione/aspirazione nei luoghi di lavoro.

Evitare la formazione di aerosol.

#### · Indicazioni in caso di incendio ed esplosione:

Durante la lavorazione vengono liberate componenti volatili, facilmente infiammabili.

Tenere lontano da fonti di calore, non fumare.

I vapori uniti all'aria possono formare una miscela esplosiva.

Utilizzare solo apparecchi antideflagranti

Adottare provvedimenti contro cariche elettrostatiche.

Proteggere dal calore.

#### · 7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

##### · Stoccaggio:

##### · Requisiti dei magazzini e dei recipienti:

Conservare solo nei fusti originali.

Conservare in ambiente fresco.

##### · Indicazioni sullo stoccaggio misto: Non conservare a contatto con alimenti.

##### · Ulteriori indicazioni relative alle condizioni di immagazzinamento:

Conservare in luogo fresco e asciutto in fusti ben chiusi.

Conservare sotto chiave o con possibilità di accesso solo per le persone competenti o autorizzate.

max. Temperatura di stoccaggio 30 ° C

Conservare in un ambiente di raccolta.

Mantenere i recipienti ermeticamente chiusi.

Proteggere dal calore e dai raggi diretti del sole.

#### · 7.3 Usi finali particolari Costruzione di rivestimento o di tenuta

— IT —

(continua a pagina 5)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 23.09.2025

Numero versione 4 (sostituisce la versione 3)

Revisione: 23.09.2025

**Denominazione commerciale: WGP 105**

(Segue da pagina 4)

### SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

#### · 8.1 Parametri di controllo

**Componenti i cui valori limite devono essere tenuti sotto controllo negli ambienti di lavoro:**

##### **141-78-6 acetato di etile (50-100%)**

|                |                                                                                                                             |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| TWA (Italia)   | Valore a lungo termine: 1441 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm                                                                    |
| VL (Italia)    | Valore a breve termine: 1468 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm<br>Valore a lungo termine: 734 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm         |
| MAK (Svizzera) | Valore a breve termine: 1460 mg/m <sup>3</sup> , 400 ppm<br>Valore a lungo termine: 730 mg/m <sup>3</sup> , 200 ppm<br>SSc; |

##### **108-65-6 acetato di 1-metil-2-metossietile (10-25%)**

|                |                                                                                                                           |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VL (Italia)    | Valore a breve termine: 550 mg/m <sup>3</sup> , 100 ppm<br>Valore a lungo termine: 275 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>Cute |
| MAK (Svizzera) | Valore a breve termine: 275 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>Valore a lungo termine: 275 mg/m <sup>3</sup> , 50 ppm<br>SSc;  |

##### **112945-52-5 Synthetische, amorphe, pyrogene Kieselsäure (2,5-10%)**

|                |                                             |
|----------------|---------------------------------------------|
| TWA (Svizzera) | Valore a breve termine: 4 mg/m <sup>3</sup> |
|----------------|---------------------------------------------|

#### · DNEL

##### **141-78-6 acetato di etile**

|                |                    |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Orale          | DNEL (popolazione) | 4,5 mg/kg bw/day (lungo termine - effetti sistemici)                                                                                                                                                                         |
| Cutaneo        | DNEL               | 63 mg/kg bw/day (lungo termine - effetti sistemici)                                                                                                                                                                          |
|                | DNEL (popolazione) | 37 mg/m <sup>3</sup> (lungo termine - effetti sistemici)                                                                                                                                                                     |
| Per inalazione | DNEL (lavoratore)  | 1.468 mg/m <sup>3</sup> (Acute - local effects)<br>1.468 mg/m <sup>3</sup> (Acute - systemic effects)<br>734 mg/m <sup>3</sup> (lungo termine - effetti sistemici)<br>734 mg/m <sup>3</sup> (lungo termine - effetti locali) |
|                | DNEL (popolazione) | 734 mg/m <sup>3</sup> (Acute - local effects)<br>734 mg/m <sup>3</sup> (Acute - systemic effects)<br>367 mg/m <sup>3</sup> (lungo termine - effetti sistemici)<br>367 mg/m <sup>3</sup> (lungo termine - effetti locali)     |

##### **108-65-6 acetato di 1-metil-2-metossietile**

|                |                    |                                                           |
|----------------|--------------------|-----------------------------------------------------------|
| Orale          | DNEL (popolazione) | 1,67 mg/kg bw/day (lungo termine - effetti sistemici)     |
| Cutaneo        | DNEL (lavoratore)  | 153,5 mg/kg bw/day (lungo termine - effetti sistemici)    |
| Per inalazione | DNEL (lavoratore)  | 275 mg/m <sup>3</sup> (lungo termine - effetti sistemici) |
|                | DNEL (popolazione) | 33 mg/m <sup>3</sup> (lungo termine - effetti sistemici)  |

#### · PNEC

##### **141-78-6 acetato di etile**

|      |                                              |
|------|----------------------------------------------|
| PNEC | 0,22 mg/kg (terra)<br>0,34 mg/kg (sedimento) |
| PNEC | 0,26 mg/l (acqua)                            |

##### **108-65-6 acetato di 1-metil-2-metossietile**

|      |                               |
|------|-------------------------------|
| PNEC | 0,0635 mg/l (L'acqua di mare) |
|------|-------------------------------|

(continua a pagina 6)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 23.09.2025

Numero versione 4 (sostituisce la versione 3)

Revisione: 23.09.2025

**Denominazione commerciale: WGP 105**

(Segue da pagina 5)

0,635 mg/l (d'acqua dolce)

- **Ulteriori indicazioni:** Le liste valide alla data di compilazione sono state usate come base.
- **8.2 Controlli dell'esposizione**
- **Controlli tecnici idonei** Nessun dato ulteriore, vedere punto 7.
- **Misure di protezione individuale, quali dispositivi di protezione individuale**
- **Norme generali protettive e di igiene del lavoro:**
  - Evitare il contatto con gli occhi e la pelle.
  - Togliere immediatamente gli abiti contaminati.
  - Lavarsi le mani prima dell'intervallo o a lavoro terminato.
  - Tenere lontano da cibo, bevande e foraggi.
  - Evitare il contatto con gli occhi.
- **Protezione respiratoria**
  - Assicurare una buona ventilazione
  - All'interno e in caso di superamento dei valori limite, utilizzare un filtro respiratorio: filtro tipo A1, ad alte concentrazioni A2, ad esposizione intensiva o prolungata utilizzare un respiratore autonomo.
  - Si consiglia l'utilizzo di sistema di protezione delle vie aeree a cappuccio.
- **Protezione delle mani**
  - Il materiale dei guanti deve essere impermeabile e stabile contro il prodotto/ la sostanza/ la formulazione.
  - Scelta del materiale dei guanti in considerazione dei tempi di passaggio, dei tassi di permeazione e della degradazione.
  - È consigliata a scopo preventivo la protezione della pelle utilizzando agenti di protezione dell'epidermide.
  - Dopo l'impiego dei guanti adoperare del detergente e della crema curativa per la pelle.
  - Controllare prima di ogni uso che i guanti protettivi corrispondono al loro stato regolare.
  - A causa della mancanza di tests non può essere consigliato alcun tipo di materiale per i guanti con cui manipolare il prodotto / la formulazione / la miscela di sostanze chimiche.
  - Raccomandazione generale: il tempo di utilizzo dei guanti protettivi è circa il 50% del tempo di penetrazione misurato in laboratorio!
- **Materiale dei guanti**
  - La scelta dei guanti adatti non dipende soltanto dal materiale bensì anche da altre caratteristiche di qualità variabili da un produttore a un altro. Poiché il prodotto rappresenta una formulazione di più sostanze, la stabilità dei materiali dei guanti non è calcolabile in anticipo e deve essere testata prima dell'impiego
- **Tempo di permeazione del materiale dei guanti**
  - La nostra raccomandazione è basata su un unico uso a breve termine per proteggere da spruzzi di liquido.
  - Per altre applicazioni, è necessario contattare un produttore di guanti.
  - Richiedere dal fornitore dei guanti il tempo di passaggio preciso il quale deve essere rispettato.
- **Per il contatto continuo negli ambiti di impiego senza pericolo elevato di ferimento (ad es. laboratorio) sono adatti dei guanti costituiti dal materiale seguente:**
  - Gomma butilica
- **Per il contatto continuo sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:** Gomma butilica
- **Non sono adatti dei guanti costituiti dai materiali seguenti:** Guanti in pelle
- **Protezione degli occhi/del volto**



Occhiali protettivi a tenuta EN 166

(continua a pagina 7)

— IT —

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 23.09.2025

Numero versione 4 (sostituisce la versione 3)

Revisione: 23.09.2025

**Denominazione commerciale: WGP 105**

(Segue da pagina 6)

· Tuta protettiva:



Tuta protettiva

### SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche

#### · 9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

##### · Indicazioni generali

· Stato fisico

Liquido

· Colore:

Incolore

· Odore:

Leggero, caratteristico

· Soglia olfattiva:

Non definito.

· Punto di fusione/punto di congelamento:

Non definito.

· Punto di ebollizione o punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione

Non definito.

· Infiammabilità

Non applicabile.

Facilmente infiammabile.

· Limite di esplosività inferiore e superiore

· Inferiore:

2,1 Vol % (Ethylacetat)

· Superiore:

11,5 Vol % (Ethylacetat)

· Punto di infiammabilità:

-4 °C (Ethylacetat)

· Temperatura di autoaccensione:

265 °C

· ph

Non definito.

La miscela è non polare/aprotica.

· Viscosità:

· Viscosità cinematica a 20 °C

218 mm<sup>2</sup>/s (EN ISO 2431)

· Dinamica a 20 °C:

214 mPas (EN ISO 2555)

· Solubilità

· acqua:

Poco e/o non miscibile.

· Coefficiente di ripartizione n-ottanolo/acqua (valore logaritmico)

Non definito.

· Tensione di vapore:

Non definito.

· Densità e/o densità relativa

· Densità a 20 °C:

0,98 g/cm<sup>3</sup> (EN ISO 2811-1)

#### · 9.2 Altre informazioni

· Aspetto:

· Forma:

Liquido

· Informazioni importanti sulla protezione della salute e dell'ambiente nonché della sicurezza

· Temperatura di accensione:

Prodotto non autoinfiammabile.

· Proprietà esplosive:

Non definito.

· Tenore del solvente:

· Solventi organici:

72,0 %

· VOC (CE)

71,96 %

· Contenuto solido:

28,0 %

· Cambiamento di stato

· Velocità di evaporazione

Non definito.

(continua a pagina 8)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 23.09.2025

Numero versione 4 (sostituisce la versione 3)

Revisione: 23.09.2025

**Denominazione commerciale: WGP 105**

(Segue da pagina 7)

|                                                                                  |  |                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------|
| <b>· Informazioni relative alle classi di pericoli fisici</b>                    |  |                                           |
| · <b>Esplosivi</b>                                                               |  | non applicabile                           |
| · <b>Gas infiammabili</b>                                                        |  | non applicabile                           |
| · <b>Aerosol</b>                                                                 |  | non applicabile                           |
| · <b>Gas comburenti</b>                                                          |  | non applicabile                           |
| · <b>Gas sotto pressione</b>                                                     |  | non applicabile                           |
| · <b>Liquidi infiammabili</b>                                                    |  | Liquido e vapori facilmente infiammabili. |
| · <b>Solidi infiammabili</b>                                                     |  | non applicabile                           |
| · <b>Sostanze e miscele autoreattive</b>                                         |  | non applicabile                           |
| · <b>Liquidi piroforici</b>                                                      |  | non applicabile                           |
| · <b>Solidi piroforici</b>                                                       |  | non applicabile                           |
| · <b>Sostanze e miscele autoriscaldanti</b>                                      |  | non applicabile                           |
| · <b>Sostanze e miscele che emettono gas infiammabili a contatto con l'acqua</b> |  | non applicabile                           |
| · <b>Liquidi comburenti</b>                                                      |  | non applicabile                           |
| · <b>Solidi comburenti</b>                                                       |  | non applicabile                           |
| · <b>Perossidi organici</b>                                                      |  | non applicabile                           |
| · <b>Sostanze o miscele corrosive per i metalli</b>                              |  | non applicabile                           |
| · <b>Esplosivi desensibilizzati</b>                                              |  | non applicabile                           |

### SEZIONE 10: Stabilità e reattività

- **10.1 Reattività** vedi sezione 10.2
- **10.2 Stabilità chimica**
- **Decomposizione termica/ condizioni da evitare:**  
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- **10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.
- **10.4 Condizioni da evitare** Evitare il calore. Evitare la luce diretta del sole.
- **10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:**  
Il prodotto non si decompone se utilizzato secondo le norme.
- **Ulteriori dati:**  
Le procedure di emergenza variano a seconda delle circostanze individuali. Il cliente dovrebbe avere un piano di emergenza di essere presenti sul posto di lavoro.

### SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche

- **11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008**  
Non c'erano risultati tossicologici alla miscela.
- **Tossicità acuta** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

#### · Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:

##### 141-78-6 acetato di etile

|                |         |                                                        |
|----------------|---------|--------------------------------------------------------|
| Orale          | LD50    | 4.934 mg/kg (coniglio) (OECD 401)                      |
| Cutaneo        | LD50    | >18.000 mg/kg (coniglio)                               |
|                | LC50    | >18.000 mg/kg (ratto)                                  |
| Per inalazione | NOAEC   | 1,28 mg/m <sup>3</sup> /90d (ratto) (EPA OTS 798.2450) |
|                | LC50/4h | 56 mg/l (ratto)                                        |

##### 108-65-6 acetato di 1-metil-2-metossietile

|       |      |                      |
|-------|------|----------------------|
| Orale | LD50 | >5.000 mg/kg (ratto) |
|-------|------|----------------------|

(continua a pagina 9)



## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 23.09.2025

Numero versione 4 (sostituisce la versione 3)

Revisione: 23.09.2025

**Denominazione commerciale: WGP 105**

(Segue da pagina 8)

|         |      |                      |
|---------|------|----------------------|
| Cutaneo | LC50 | >5.000 mg/kg (ratto) |
|---------|------|----------------------|

- **Irritabilità primaria:**
- **Corrosione cutanea/irritazione cutanea**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Gravi danni oculari/irritazione oculare** Provoca grave irritazione oculare.
- **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Mutagenicità sulle cellule germinali**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Cancerogenicità** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità per la riproduzione** Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione singola**  
Può provocare sonnolenza o vertigini.
- **Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) - esposizione ripetuta**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Pericolo in caso di aspirazione**  
Basandosi sui dati disponibili i criteri di classificazione non sono soddisfatti.
- **Ulteriori dati (relativi alla tossicità sperimentale):**  
A causa della elevata tensione di vapore, una concentrazione dannosa in aria per respirare sarà raggiunta rapidamente. Ad alte concentrazioni può verificarsi effetto narcotico.
- **Tossicità subacuta a cronica:** non testato.
- **Ulteriori dati tossicologici:**
- **Tossicità a dose ripetuta**  
nessun dato disponibile

|                                  |           |                                             |
|----------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| <b>141-78-6 acetato di etile</b> |           |                                             |
| Orale                            | NOAEL/90d | 900 mg/kg bw/day (ratto) (EPA OTS 795.2600) |

- **Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)** non testato.
- **11.2 Informazioni su altri pericoli**

|                                                           |  |  |
|-----------------------------------------------------------|--|--|
| <b>Proprietà di interferenza con il sistema endocrino</b> |  |  |
| Nessuno dei componenti è contenuto.                       |  |  |

## SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

### · 12.1 Tossicità

|                                                   |                                                       |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Tossicità acquatica:</b>                       |                                                       |
| <b>141-78-6 acetato di etile</b>                  |                                                       |
| EC50/24h                                          | 3.090 mg/l (daphnia magna) (DIN 38412, Part 11)       |
| EC50/48h                                          | 164 mg/l (daphnia magna)                              |
|                                                   | 3.300 mg/l (scenedesmus subspicatus)                  |
| LC50/96h                                          | 230 mg/l (pesce)                                      |
|                                                   | 455 mg/l (pimephales promelas)                        |
| NOEC/72h                                          | >100 mg/l (Alge (Desmodesmus subspicatus)) (OECD 201) |
| NOEC/21d                                          | 2,4 mg/l (daphnia magna)                              |
| <b>108-65-6 acetato di 1-metil-2-metossietile</b> |                                                       |
| EC50/48h                                          | >500 mg/l (daphnia magna)                             |
| LC50/96h                                          | 100-180 mg/l (oncorhynchus mykiss)                    |

· **12.2 Persistenza e degradabilità** Non sono disponibili altre informazioni.

· **12.3 Potenziale di bioaccumulo** Non sono disponibili altre informazioni.

(continua a pagina 10)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 23.09.2025

Numero versione 4 (sostituisce la versione 3)

Revisione: 23.09.2025

**Denominazione commerciale: WGP 105**

(Segue da pagina 9)

- **12.4 Mobilità nel suolo** Non sono disponibili altre informazioni.
- **12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB**
- **PBT:** Non soddisfa i criteri PBT di cui all'allegato XIII del regolamento REACH (autovalutazione).
- **vPvB:** Non soddisfa i criteri vPvB di cui all'allegato XIII del regolamento REACH (autovalutazione).
- **12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino**  
Il prodotto non contiene sostanze con proprietà dannose per il sistema endocrinale.
- **12.7 Altri effetti avversi**
- **Ulteriori indicazioni in materia ambientale:**
- **Ulteriori indicazioni:** Pericolosità per le acque classe 1 (D) (Autoclassificazione): poco pericoloso

### SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

- **13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**  
Rifiuti pericolosi secondo il Catalogo dei rifiuti (CER). Se il riciclaggio non è possibile, i rifiuti devono essere conformi alle normative locali per essere rimosso.
- **Consigli:**



Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici Non immettere nelle fognature.

Residui non polimerizzati sono rifiuti speciali.

Residui di prodotto indurito non sono un rifiuto pericoloso.

- **Codice rifiuti:**  
I codici seguenti rifiuti del Catalogo Europeo dei Rifiuti (CER), sono considerati una raccomandazione. Lo smaltimento deve essere coordinato con l'azienda locale di smaltimento rifiuti.

Prodotto liquido:

080409\* adesivi e sigillanti, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose.

080410 adesivi e sigillanti, contenenti rifiuti, diversi da quelli di cui alla 080409\*.

prodotto indurito:

170203 plastica.

- **Catalogo europeo dei rifiuti** 080111\* (consigliato)
- **Imballaggi non puliti:**
- **Consigli:**  
Questo prodotto (liquido) e il suo contenitore devono essere smaltiti come rifiuti pericolosi.  
Smaltimento in conformità con le disposizioni amministrative.

### SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

- |                                                     |                                          |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.1 Numero ONU o numero ID</b>                  |                                          |
| <b>ADR, IMDG, IATA</b>                              | UN1263                                   |
| <b>14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto</b> |                                          |
| <b>ADR</b>                                          | 1263 PITTURE, Disposizione speciale 640D |
| <b>IMDG, IATA</b>                                   | PAINT                                    |

(continua a pagina 11)

## Scheda di dati di sicurezza

### ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 23.09.2025

Numero versione 4 (sostituisce la versione 3)

Revisione: 23.09.2025

**Denominazione commerciale: WGP 105**

(Segue da pagina 10)

|                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · 14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto<br>· ADR<br><br>· Classe 3 (F1) Liquidi infiammabili<br>· Etichetta 3 |                                                                                                                                                 |
| · IMDG, IATA<br><br>· Class 3 Liquidi infiammabili<br>· Label 3                                                       |                                                                                                                                                 |
| · 14.4 Gruppo d'imballaggio<br>· ADR, IMDG, IATA                                                                                                                                                       | II                                                                                                                                              |
| · 14.5 Pericoli per l'ambiente<br>· Marine pollutant:                                                                                                                                                  | No                                                                                                                                              |
| · 14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori<br>· N° identificazione pericolo (Numero Kemler):<br>· Numero EMS:<br>· Stowage Category                                                              | Attenzione: Liquidi infiammabili<br>33<br>F-E, S-E<br>B                                                                                         |
| · 14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO                                                                                                                               | Non applicabile.                                                                                                                                |
| · Trasporto/ulteriori indicazioni:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |
| · ADR<br>· Quantità limitate (LQ)<br>· Quantità esenti (EQ)<br><br>· Categoria di trasporto<br>· Codice di restrizione in galleria                                                                     | 5L<br>Codice: E2<br>Quantità massima netta per imballaggio interno: 30 ml<br>Quantità massima netta per imballaggio esterno: 500 ml<br>2<br>D/E |
| · IMDG<br>· Limited quantities (LQ)<br>· Excepted quantities (EQ)                                                                                                                                      | 5L<br>Code: E2<br>Maximum net quantity per inner packaging: 30 ml<br>Maximum net quantity per outer packaging: 500 ml                           |
| · UN "Model Regulation":                                                                                                                                                                               | UN 1263 PITTURE, 3, II                                                                                                                          |

— IT —

(continua a pagina 12)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 23.09.2025

Numero versione 4 (sostituisce la versione 3)

Revisione: 23.09.2025

**Denominazione commerciale: WGP 105**

(Segue da pagina 11)

### SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

- **15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**
- **Direttiva 2012/18/UE**
- **Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è contenuto.
- **Categoria Seveso P5c** LIQUIDI INFIAMMABILI
- **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia inferiore** 5.000 t
- **Quantità limite (tonnellate) ai fini dell'applicazione dei requisiti di soglia superiore** 50.000 t
- **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII** Restrizioni: 3

- **Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II**

Nessuno dei componenti è contenuto.

- **REGOLAMENTO (UE) 2019/1148**

- **Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (Valore limite superiore ai fini della concessione di licenze a norma dell'articolo 5, paragrafo 3)**

Nessuno dei componenti è contenuto.

- **Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A SEGNALAZIONE**

Nessuno dei componenti è contenuto.

- **Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe**

Nessuno dei componenti è contenuto.

- **Regolamento (CE) N. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi**

Nessuno dei componenti è contenuto.

- **Disposizioni nazionali:**

- **Indicazioni relative alla limitazione delle attività lavorative:**

Le limitazioni di impiego ai sensi della direttiva sulla protezione della maternità (94/33/CE).

Le limitazioni di impiego per la direttiva maternità (92/85/CEE) per le mamme in attesa e infermieristico.

- **Istruzione tecnica aria:**

| Classe | quota in % |
|--------|------------|
| NC     | 50-100     |

- **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:**

Una valutazione della sicurezza chimica non è stata effettuata.

### \* SEZIONE 16: Altre informazioni

Queste cifre si riferiscono al prodotto al momento della consegna.

Settore d'utilizzazione

Rilevanti usi identificati della miscela

SU3 Usi industriali: usi di sostanze in quanto tali o in preparati presso siti industriali

SU19 Costruzioni

SU22 Usi professionali: settore pubblico (amministrazione, istruzione, intrattenimento, servizi, artigianato)

Usi sconsigliati

SU21 Usi di consumo: nuclei familiari / popolazione in generale / consumatori

(continua a pagina 13)

## Scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento 1907/2006/CE, Articolo 31

Stampato il: 23.09.2025

Numero versione 4 (sostituisce la versione 3)

Revisione: 23.09.2025

**Denominazione commerciale: WGP 105**

(Segue da pagina 12)

I dati sono riportati sulla base delle nostre conoscenze attuali, non rappresentano tuttavia alcuna garanzia delle caratteristiche del prodotto e non motivano alcun rapporto giuridico contrattuale.

**· Frasi rilevanti**

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H226 Liquido e vapori infiammabili.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

EUH066 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.

**· Indicazioni sull'addestramento**

Didattica sui rischi e le precauzioni a portata di mano le istruzioni per l'uso (tecnica articolo 555). Istruzione deve avvenire prima dell'inizio del rapporto di lavoro e successivamente almeno una volta all'anno.

**· Numero di versione della versione precedente: 3****· Abbreviazioni e acronimi:**

RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of Dangerous Goods by Rail)

ICAO: Organizzazione Internazionale dell'Aviazione Civile

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

ATE: Acute toxicity estimate values (STAStime della tossicità acuta)

Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili – Categoria 2

Flam. Liq. 3: Liquidi infiammabili – Categoria 3

Eye Irrit. 2: Gravi lesioni oculari/irritazione oculare – Categoria 2

STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3

**· Fonti**[www.gestis.de](http://www.gestis.de)[www.echa.eu](http://www.echa.eu)[logkow.cisti.nrc.ca](http://logkow.cisti.nrc.ca)**· \* Dati modificati rispetto alla versione precedente**

— IT —